




WDL R20 H – technische productfiche Dakvenster voor onbewoonde zolders in hout



Overzicht van de voordelen

- + Aangepast aan alle dakbedekkingen (specifiek model voor leien dak: te vermelden bij de bestelling)
- + Venster uitgerust met een niet-verwijderbare handgreep die 3 ventilatiestanden toelaat
- + Dichtheid verzekerd door twee dichtingsrubbers op en onder de beglazing en door een rubber op het kader
- + Kader in gelamineerd en gelijmd grenen met stootlas (te schilderen of te lakken) en voorzien van schimmelwerende behandeling, vleugel en gootstuk in antraciet grijs (R703)
- + Volledige opening voor toegang tot het dak

Toepassingsmogelijkheden:

Dakvenster om licht binnen te laten in onbewoonde zolderruimten

Mogelijke dakhellingen: 15° tot 70°

Technische gegevens

	WDL R20 H (hout)
Toepassingsgebied	15° tot 70°
Verwerkingsgebied	Onbewoonde zolders
Kozijnen en vleugels	Massief grenenhout, 3-voudig gelamineerd
Binnenbetimmering	Natuurlijk gelakt grenenhout of grenenhout wit gelakt (RAL 9016)
Opening	tot max. 120 graden
Ventilatie	Via de openingsbediening met 3 ventilatiestanden
Afdichting	Dichtingsrubber
Buitenafwerking	antraciet grijs (R703)





Beschikbare afmetingen

Venster-grootte	Buitenmaat kozijn H (hout) in mm (B x H)
4/5	450/550
4/7	450/730

Beschikbare beglazing

Dubbele beglazing Standard (beglazing 0) dubbel veiligheids- en warmte-isolatieglas (Float 3 / lucht 9 / Float 3)

Venster-benaming	Glasbenaming Eenheid Norm	Luchtdicht- heidsklasse EN 12207	Warmte-isolatie coëfficiënt van de beglazing U_g in W/m^2K EN 673	Totale energiedoorlaat- baarheid g in % EN 410
WDLR20 H	Dubbele Standard	Klasse 2	3,0	79

Roto Frank NV

Rue du Bosquet 1
Zoning Industriel II
1400 Nijvel, België

België

Tel.: +32 (0)67 89 41 30
Fax: +32 (0)67 89 41 72

Nederland

Tel.: +31 (0)800 0232 114
Fax: +32 (0)67 89 41 72
info.benelux@roto-frank.com



Roto technische productfiche 2019. Wijzigingen voorbehouden. WDLR20/03/19/LF/PDF

www.roto-dakvensters.be
www.roto-dakvensters.nl

* Tegen glasbreuk door hagel bij ramen voorzien van een ESG-buitenruit, tegen breuk van beslag, tegen breuk van kunststofkozijnen bij belastingen conform RAL GZ 716/1

